# CF2-0912RC-S




El CF2-0912 es un plotter de corte compacto de superficie plana diseñado para empresas que necesitan cortar, arrugar y crear prototipos con precisión en un espacio de producción más pequeño. Al ser compatible con una amplia gama de herramientas y materiales, este versátil sistema ayuda a optimizar los flujos de trabajo para el embalaje, la señalización, las pantallas POP y las aplicaciones industriales, sin necesidad de troqueles ni pantallas.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Garantía NA** | 1 año |
| **Garantía LATAM** | 1 año |

*Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.*

| | | |
|---|---|---|
| **Ancho Multimedia Máximo** | **CF2-0912RC-S** | **CF2-1218RC-S** |
| | 1170,00 mm (46,06 pulgadas) | 1770,00 mm (69,69 pulgadas) |
| **Longitud máxima de los medios** | 900 | |
| **Grosor máximo del soporte** | 20,00 mm (0,79 pulgadas) | |
| **Peso máximo de media 1** | 70 | |
| **Ancho máximo de corte** | 900 | |
| **Longitud máxima de corte** | 1170 | |
| **Cama aspiradora** | Sí | |
| **Zonas de vacío** | 1 | |
| **Registro en los medios de comunicación** | Óptico | |
| **Estaciones de herramientas** | 3 (cabeza RC) | |
| **Herramientas compatibles** | Bolígrafo, cortadores excéntricos, tangentales, recíprocos, rodillo plegador | |
| **Sensor de marcas de cosecha** | Sí | |
| **Presión de corte giratoria** | 400 g (cabezal RC) | |
| **Presión máxima** | Bolígrafo, cortadores excéntricos, tangentales, recíprocos, rodillo plegador | |
| **Velocidad máxima** | Sí | |
| **Presión de corte tangencial** | 1000 g - 5000 g (cabezal RC) | |
| **Grosor máximo de corte tangencial** | 10 mm | |
| **Corte tangencial en varias pasadas** | Sí | |
| **Velocidad de corte recíproca** | 1000 ~ 7000 rpm (cabezal RC) | |
| **Trazo de corte recíproco** | 2 mm (cabezal RC) | |
| **Presión de corte recíproca** | 1500 g (cabezal RC) | |
| **Grosor máximo de corte recíproco** | 10 mm (cabezal RC) | |

*Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.*

| | |
|---|---|
| **Presión de rodillo arrugado** | 1000 g - 5000 g (RC, TD Heads) |
| **Método de conducción** | Servo de software DC de 4 ejes X, Y, Z, ? |
| **Precisión de repetición** | ±0,1 mm |
| **Precisión de alcance** | ± 0,1 mm o ± 0,1% de la distancia de viaje, la que sea mayor |
| **Reproducibilidad en origen** | ±0,1 mm |
| **Precisión perpendicular** | 0,7 mm |
| **Corte en la parte trasera** | Sí |
| **Recortar** | FineCut9 |
| **Interfaz de conexión** | RS-232C |
| **Dimensiones** | **CF2-0912RC-S:** 1760,00 mm (69,29 pulgadas) x 1600,00 mm (62,99 pulgadas) x 110,00 mm (43,31 pulgadas)<br>**CF2-1218RC-S:** 2360,00 mm (92,91 pulgadas) x 1900,00 mm (74,80 pulgadas) x 110,00 mm (43,31 pulgadas) |

| **Peso** | **CF2-0912RC-S** | **CF2-1218RC-S** |
|---|---|---|
| | 148,70 libras (140,00 kg) | 180,00 kg (396,90 libras) |

| | |
|---|---|
| **Potencia requerida** | 50/60 Hz AC 100/120/220/240 V (cambio de grifo) |
| **Consumo de energía: máximo** | 300 W |
| **Funcionamiento continuo** | Menos de 70 dB |
| **Temperatura** | 41-104F (5-40C) |
| **Humedad** | Del 35 al 75% (humedad relativa), (sin condensación) |
| **Artículos incluidos** | Cortador excéntrico, soporte para bolígrafo, cortador recíproco 07, cortador tangencial 2N, rodillo de pliegue CN, placa de pliegue YN, hoja de carburo 17 grados, hoja de carburo 30 grados, hoja de acero de alta velocidad de 30 grados, hoja de 20 mm |
| **Certificaciones de máquinas** | VCCI clase A, clase A de la FCC, marcado CE, informe CB (EN 60950), UL 60950-1, directivas de oportunidad, RoHS, REACH |
| **Tipo/color de tinta** | N/A |
| **Memoria intermedia** | 27 MB |

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

*Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.*

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/1/26

*Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.*