CFL-605RT



La cortadora Mimaki CFL-605RT es un plotter de corte plano compacto y multifunción de 20 x 24 pulgadas. Soporta la producción bajo demanda con múltiples funciones, como el corte recíproco, tangencial y excéntrico, además del pliegue para el acabado inmediato de los envases
y los prototipos.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Ancho Multimedia Máximo	**CFL-605RT** 660,00 mm (25,98 pulgadas)
Longitud máxima de los medios	555
Grosor máximo del soporte	10,00 mm (0,39 pulgadas)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Peso máximo de media 1	10
Ancho máximo de corte	610
Longitud máxima de corte	510
Cama aspiradora	Sí
Zonas de vacío	1
Registro en los medios de comunicación	Óptico
Cortado de identidad	Sí
Estaciones de herramientas	2
Herramientas compatibles	Bolígrafo, cortadores excéntricos, tangentales, recíprocos, rodillo plegador
Sensor de marcas de cosecha	Sí
Presión de corte giratoria	30 g - 1000 g
Memoria intermedia	27 MB
Presión máxima	Bolígrafo, cortadores excéntricos, tangentales, recíprocos, rodillo plegador
Velocidad máxima	Sí
Presión de corte tangencial	500 g - 1500 g
Grosor máximo de corte tangencial	2 mm
Corte tangencial en varias pasadas	Sí
Velocidad de corte recíproca	3000 golpes/minuto
Trazo de corte recíproco	5 mm
Presión de corte recíproca	1500 g
Grosor máximo de corte recíproco	10 mm
Presión de rodillo arrugado	500 g - 1500 g
Método de conducción	Ejes X/Y/Z/?: servomotor de corriente continua
Precisión de repetición	Menos de ±0,2 mm
Precisión de alcance	± 0,1 mm o ± 0,2% de la distancia de viaje, la que sea mayor

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Reproducibilidad en origen	±0.10mm	
Precisión perpendicular	Menos de 0,2/430 mm	
Corte en la parte trasera	Sí	
Cutting Link	Sí	
Recortar	FineCut9	
Interfaz de conexión	USB/RS-232C/Ethernet	
Dimensiones	**CFL-605RT:**	1320,00 mm (51,97 pulgadas) x 1045,00 mm (41,14 pulgadas) x 110,00 mm (43,31 pulgadas)

Peso	**CFL-605RT**
	109,00 kg (240,35 libras)

Potencia requerida	AC monofásico 100 — 120 V/200 — 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: máximo	500 W
Funcionamiento continuo	Menos de 70 dB
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Artículos incluidos	Soporte de corte C con cuchilla, cortador excéntrico, cuchilla de baja presión, soporte de corte recíproco 07 L, cuchilla de corte recíproca, cortador tangencial 2Na, hoja HSS de 30 grados, soporte para pliegues, rodillo de pliegue 09, soporte para bolígrafo
Certificaciones de máquinas	VCCI-clase A, marcado CE, certificado CB, normas de seguridad estadounidenses, UL 62368-1 RoHS, REACH, FCC parte 15, clase A
Tipo/color de tinta	N/A

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/1/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.