CFX-2531



El plotter de corte plano profesional CFX-2531 aumenta la productividad gracias a velocidades más altas y cabezales multiherramienta que reducen los cambios de herramientas. Esta unidad de 2,5 x 3,1 metros incluye funciones para cortar con mayor precisión una variedad de materiales y se puede ampliar para adaptarse a las necesidades de su empresa.

Especificaciones

Garantía NA	1 año		
Garantía LATAM	1 año		
Ancho Multimedia Máximo	**CFX-2513**	**CFX-2531**	**CFX-2550**
	1890,00 mm (74,41 pulgadas)	378,82 pulgadas (3780,00 mm)	5670,00 mm (223,23 pulgadas)
Longitud máxima de los medios	2570		
Grosor máximo del soporte	54,00 mm (2,13 pulgadas)		

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Peso máximo de media 1	50 kg/m2
Ancho máximo de corte	2540
Longitud máxima de corte	1300
Panel de control LCD en color	Sí
Cama aspiradora	Sí
Zonas de vacío	2
Registro en los medios de comunicación	Óptico
Cortado de identidad	Sí
Estaciones de herramientas	4
Herramientas compatibles	Bolígrafo, excéntrico, tangencial, cortador recíproco, rodillo de pliegue, fresadora
Sensor de marcas de cosecha	Sí
Presión de corte giratoria	20 g - 400 g
Aceleración máxima	0,7 G
Memoria intermedia	22 MB
Presión máxima	Bolígrafo, excéntrico, tangencial, cortador recíproco, rodillo de pliegue, fresadora
Velocidad máxima	Sí
Presión de corte tangencial	De 5 a 30 kg
Grosor máximo de corte tangencial	20 mm
Corte tangencial en varias pasadas	Sí
Velocidad de corte recíproca	5500 rpm, 1200 rpm
Trazo de corte recíproco	1,2 mm, 3,5 mm, 6,0 mm
Presión de corte recíproca	De 5 a 30 kg
Grosor máximo de corte recíproco	54 mm
Presión de rodillo arrugado	30 kg
Espesor máximo del rodillo plegador	54 mm
Velocidad del husillo del router	40000 rpm
Salida máxima del router	1,2 kW
Grosor máximo del router	54 mm
Diámetro del vástago de la fresadora	3 mm - 10 mm

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Método de conducción	Eje X/Y: servo AC eje Z/theta: servo DC
Precisión de repetición	±0,03 mm
Precisión de alcance	± 0,1 mm o ± 0,1% de la distancia de movimiento, lo que sea mayor
Reproducibilidad en origen	±0,15 mm o menos
Precisión perpendicular	±0,5 mm /1000 mm
Corte en la parte trasera	Sí
Recortar	FineCut9
PICTO	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet/RS-232C
Dimensiones	**CFX-2513:** 4050 mm (159,45 pulgadas) x 2150,00 mm (84,65 pulgadas) x 59,06 pulgadas (1500 mm) **CFX-2531:** 4050,00 mm (159,45 pulgadas) x 150,00 mm (159,45 pulgadas) x 150,00 mm (59,06 pulgadas) **CFX-2550:** 4050,00 mm (159,45 pulgadas) x 5950,00 mm (234,25 pulgadas) x 59,06 pulgadas (1500 mm)

Peso	**CFX-2513**	**CFX-2531**	**CFX-2550**
	440,20 libras (440,00 kg)	660,00 kg (1455,30 libras)	880,00 kg (1940,40 libras)

Potencia requerida	200 a 240 V AC, 50/60 Hz, 12 A o menos, monofásico (solo unidades CFX)
Consumo de energía: máximo	3000 W o menos
En espera	55 dB (A) como máximo
Funcionamiento continuo	79 dB (A) como máximo
Temperatura	41-95 F (5-35 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Comentario sobre el precio	Solo máquinas
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, clase A de la FCC, marcado CE, informe CB (EN62368), UL62368-1, directiva de máquinas, RoHS, REACH
Tipo/color de tinta	N/A

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/1/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.