CJV330-160



Los **dispositivos de impresión y corte ecosolventes de la serie Mimaki CJV330 proporcionan flujos de trabajo y calidad de nivel comercial para las empresas de impresión** más demandadas. Ambos modelos, disponibles en anchos de 54 y 64 pulgadas, son capaces de producir una amplia gama de aplicaciones gráficas y de señalización, como pancartas, letreros, calcomanías, pósters y más duraderos para uso interno y externo
.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	2
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Serie Head	330

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Disposición de cabezales	Tambaleado
Canales	8
Boquillas por canal	400
Boquillas de impresión	2 cabezales x 400 boquillas x 8 filas
Resolución de impresión	1200 X 1200
Tamaño mínimo de punto	3 pl
Head Gap	Manual de 0,5 mm Adj. (2,0/2,5/3,0)
Ancho Multimedia Máximo	**CJV330-160** 1620,00 mm (63,78 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)
Peso máximo de media 1	45 kg o menos
Peso máximo de media 2	90 kg o menos (cambiador multimedia de 3 rollos)
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	1610,00 mm (63,39 pulgadas)
Ancho máximo de corte	1610
Panel de control LCD en color	Sí
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Corte integrado de medios	Sí
Calentadores multimedia	3: Preimprimir, publicar
Cortado de identidad	Sí
Estaciones de herramientas	1
Herramientas compatibles	Cortador giratorio y excéntrico, bolígrafo
Presión de corte giratoria	450 g

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Velocidad de corte máxima	300 mm/s	
Aceleración máxima	0,5 G	
Reduciendo la presión	10-450 gf	
Tiempo de respuesta	10 veces/segundo	
Memoria intermedia	32 MB	
Precisión de repetición	±0,2 mm	
Presión máxima	450 g	
Velocidad máxima	Sí	
RASGAR	RasterLink 7	
Recortar	FineCut9	
PICTO	Sí	
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí	
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad	
Dimensiones	**CJV330-160:**	3170,00 mm (124,80 pulgadas) x 1215,00 mm (47,83 pulgadas) x 1305,00 mm (51,38 pulgadas)
Peso	**CJV330-160**	
	372,93 kg (822,31 libras)	
Potencia requerida	AC100~120V/200~240 V ± 10% 50/60 Hz±1 Hz x2	
Consumo de energía: máximo	1440 W x2	
Consumo de energía: promedio	800 W o menos	
Consumo de energía: sueño	4,5 W o menos	
En espera	45 dB o menos	
Funcionamiento continuo	59 dB o menos	
Temperatura	68-86 F (20-30 C)	
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)	
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)	
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general	
Velocidad máxima de impresión	1076,39 pies cuadrados/hora (100 metros cuadrados/hora)	

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Modo de impresión MPS	4 colores, 600 x 600, 2 pasadas (tamaño 160)
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, conformidad con IEC 62368-1 ETL, marcado CE (directiva EMC, directiva de bajo voltaje, directiva de máquinas, directiva RoHS), certificado CB, REACH, EnergyStar, marcado RCM, certificado KC, marcado UKCA
Tipo/color de tinta	Eco-Solvent | SS21 CMYK Lc, Lm, Lk, O, W | SS22 CMYK Lc, Lm, Lk, O, W | BS4 CMYK

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/13/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.