JFX200-1213 EX



La **impresora plana UV-LED Mimaki JFX200-1213 EX de formato medio está diseñada para la producción de volúmenes bajos a medianos y ofrece capacidades de impresión** de gran formato en un formato de 4 x 4 pies que ahorra espacio. Se destaca en aplicaciones versátiles, incluida la impresión especial, como superficies texturizadas y la señalización de la ADA, por lo que es ideal para empresas y organizaciones con espacio limitado.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	3
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	2 escalonados, 1 en línea

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Resolución de impresión	1200 X 1200
Tamaño mínimo de punto	5 p. m.
Head Gap	De 1,2 a 3 mm

Ancho Multimedia Máximo	**JFX200-1213 EX**	**JFX200-2513 EX**
	1270 mm (50 pulgadas)	2500,00 mm (98,43 pulgadas)

Longitud máxima de los medios	1300
Grosor máximo del soporte	50,00 mm (1,97 pulgadas)
Peso máximo de media 1	50 kg/m2
Ancho máximo de impresión	1270 mm (50 pulgadas)
Longitud máxima de impresión	1300
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Cama aspiradora	Sí
Zonas de vacío	2
Registro en los medios de comunicación	Alfileres roscados
Sensor láser Gap Check	Sí
Tipo de lámpara	LED UV
Unidades de curado	2
Refrigeración	Líquido
Cortado de identidad	Sí
RASGAR	RasterLink 7
PICTO	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad

Dimensiones		
	JFX200-1213 EX:	3200 mm (125,98 pulgadas) x 2450 mm (96,46 pulgadas) x 1250 mm (49,21 pulgadas)
	JFX200-2513 EX:	4400,00 mm (173,23 pulgadas) x 2250 mm (88,58 pulgadas) x 1250 mm (49,21 pulgadas)

Peso	**JFX200-1213 EX**	**JFX200-2513 EX**
	510,00 kg (124,55 libras)	650,00 kg (1433,25 libras)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Potencia requerida	200 a 240 V ± 10% AC, 50/60 Hz ±1 Hz, máx. 12 A
Consumo de energía: máximo	2880 W o menos
En espera	No más de 55 dB
Funcionamiento continuo	No más de 75 dB
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	269,10 pies cuadrados/hora (25,00 metros cuadrados por hora)
Modo de impresión MPS	4 colores y blanco, 300 x 300, 4 pases
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, conformidad con la UL62368-1 ETL, marcado CE (directiva EMC, directiva de baja tensión, directiva de máquinas), IEC/EN62368-1 (certificación CB), cumple con RoHS, cumple con REACH, RCM
Tipo/color de tinta	LED UV | LH-100 CMYK Lc, Lm, W, CL | LUS-120 CMYK W, CL | LUS-150 CMYK Lc, Lm, W, CL | LUS-211 CMYK W, CL | LUS-350 CMYK W, CL | Imprimador PR-200
Núcleos multimedia	2500

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/1/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.