Hoja de especificaciones

JFX220-2515



La JFX220-2515 es una impresora plana UV-LED de gran formato repleta de funciones diseñada para llevar las capacidades de producción avanzadas a una plataforma más accesible. Creada para proveedores de impresión especializada, gráfica y de letreros, combina una mayor productividad, un funcionamiento simplificado y una mayor versatilidad de las aplicaciones en una solución flexible de 4 x 8 pies.

Como la próxima generación de la serie JFX200, la JFX220-2515 está diseñada para ayudar a los talleres a producir de manera más eficiente, ampliar la gama de trabajos que pueden ofrecer y acceder a capacidades de flujo de trabajo y aplicaciones de gama superior sin pasar a una plataforma de producción superior.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Cabezas	4
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	4 Escalonado
Resolución de impresión	X: 300, 450, 600, 900, 1200 ppp X Y: 300, 600, 1200 ppp
Tamaño mínimo de punto	7 p.m.
Head Gap	1,5 mm, LD1:4,5 mm, LD2:6,5 mm, LD3:10 mm, LD4:20 mm
Ancho Multimedia Máximo	**JFX220-2515** 2500,00 mm (98,43 pulgadas)
Longitud máxima de los medios	76
Grosor máximo del soporte	101,60 mm (4,00 pulgadas)
Peso máximo de media 1	50 kg/m2 (10 libras/pie 2)
Ancho máximo de impresión	2500,00 mm (98,43 pulgadas)
Longitud máxima de impresión	1500
Zonas de vacío	2
Registro en los medios de comunicación	Alfileres plegables de registro de bordes y colocación variable integrados en la mesa
Tipo de lámpara	LED UV
Unidades de curado	2
Refrigeración	Refrigerado por aire
Cortado de identidad	Sí
Precisión de alcance	68 a 77 F (20 a 25 °C)
PICTO	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T
Dimensiones	**JFX220-2515:** 4400,00 mm (173,23 pulgadas) x 2520,00 mm (99,21 pulgadas) x 1490,00 mm (58,66 pulgadas)
Peso	**JFX220-2515** 920,00 kg (2028,60 libras)
Potencia requerida	2 líneas: AC200-240 monofásico ± 10% 12 A o menos - AC200-240 monofásico ± 10% 10 A o menos
Consumo de energía: máximo	ENTRADA 1:2,88 kVA o menos, ENTRADA 2:2,33 kVA o menos
Temperatura	68-86 F (20-30 C)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Velocidad máxima de impresión	602,79 pies cuadrados/hora (56,00 metros cuadrados por hora)
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, ETL IEC 62368-1, marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de máquinas y RoHS), CB, REACH, RCM, KC, UKCA
Tipo/color de tinta	LED UV | ELS-120 CMYK, LC, Lm, W, Cl | Imprimador PR-200 | ELH-100 CL, W

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/20/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.