JFX600-2513



La **impresora plana UV-LED de gran formato JFX600-2513** de Mimaki es el modelo más rápido de la línea de la serie JFX más vendida del mundo. Produzca exhibiciones POP y de exhibición, paneles retroiluminados, gráficos de diseño de interiores, señalización para eventos y
más.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	16
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	8 escalonados, 8 en línea
Resolución de impresión	1200 X 1200
Tamaño mínimo de punto	5 p. m.
Head Gap	De 1,5 a 3 mm

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Ancho Multimedia Máximo	**JFX600-2513** 2500,00 mm (98,43 pulgadas)
Longitud máxima de los medios	1300
Grosor máximo del soporte	60,00 mm (2,36 pulgadas)
Peso máximo de media 1	50 kg/m2
Núcleos multimedia	2500
Ancho máximo de impresión	2500,00 mm (98,43 pulgadas)
Longitud máxima de impresión	1300
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Cama aspiradora	Sí
Zonas de vacío	2
Registro en los medios de comunicación	Alfileres roscados
Sensor láser Gap Check	Sí
Tanques de tinta	Opcional: 3 litros
Tipo de lámpara	LED UV
Unidades de curado	2
Refrigeración	Líquido
Cortado de identidad	Sí
RASGAR	RasterLink 7
PICTO	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet BASE-T de 10 Gb
Dimensiones	**JFX600-2513:** 212,60 pulgadas (5400,00 mm) x 94,49 pulgadas (2400,00 mm) X 66,93 pulgadas (1700 mm) **JFX600-2531:** 212,60 pulgadas (5400,00 mm) x 220,47 pulgadas (5600,00 mm) X 66,93 pulgadas (1700 mm)
Peso	**JFX600-2513**: 1200,00 kg (2646,00 libras) **JFX600-2531**: 1500,00 kg (330,50 libras)
Potencia requerida	Monofásico de 200 a 240 V AC ±10%/24 A × 3, 50/60 Hz ±1 Hz
Consumo de energía: máximo	4800 W x3 o menos
En espera	No más de 60 dB

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Funcionamiento continuo	No más de 75 dB
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	2152,78 pies cuadrados/hora (200 metros cuadrados/hora)
Modo de impresión MPS	4 colores 600 x 600 2 pases
Certificaciones de máquinas	Cumple con la UL 775, marcado CE (directiva EMC, directiva de máquinas), RoHS, REACH, marca EAC, marca RCM
Tipo/color de tinta	LED UV | LH-100 CMYK Lc, Lm, W, Cl | LUS-120 CMYK W, CL | LUS-150 CMYK Lc, Lm, W, Cl | LUS-211 CMYK W, CL | Imprimador PR-200

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/1/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.