Tiger600-1800TS



La impresora de transferencia por sublimación de alta velocidad Mimaki Tiger600-1800TS revoluciona la eficiencia y la sostenibilidad. Desde moda, ropa deportiva y decoración del hogar hasta señalización suave, esta versátil impresora hace realidad todas sus visiones
.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	8
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Serie Head	Mimaki
Disposición de cabezales	2 escalonados, 4 en línea
Canales	8
Resolución de impresión	600 X 600

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Tamaño mínimo de punto	7 p.m.
Head Gap	Manual de 0,5 mm Adj. (2,0/2,5/3,0 mm)

Ancho Multimedia Máximo	**Tiger600-1800TS**
	190,00 mm (74,80 pulgadas)

Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)
Max Media Dia	600,00 mm (23,62 pulgadas)
Peso máximo de media 1	300 o menos
Núcleos multimedia	3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	1850,00 mm (72,83 pulgadas)
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Corte integrado de medios	Sí
Calentadores multimedia	Secadora de postes
Tanques de tinta	10 kg
Cortado de identidad	Sí
RASGAR	TX Link4
PICTO	Sí
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet BASE-T de 10 Gb, USB 2.0 de alta velocidad

Dimensiones	**Tiger600-1800TS:**	208,66 pulgadas (5300,00 mm) x 110,24 pulgadas (2800,00 mm) x 74,80 pulgadas (1900 mm)

Peso	**Tiger600-1800TS**
	1620,00 kg (3572,10 libras)

Potencia requerida	AC trifásico de 4 hilos 380 a 415 V ± 5% 50/60 Hz ± 1%, máx. 25 A
Consumo de energía: máximo	15 kW o menos
En espera	No más de 45 dB
Funcionamiento continuo	No más de 65 dB
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	5920,15 pies cuadrados/hora (550,00 metros cuadrados por hora)
Modo de impresión MPS	4 colores, 300 x 600, 1 pase
Certificaciones de máquinas	Cumplimiento ETL IEC 62368-1, marcado CE (directiva EMC, directiva de bajo voltaje, directiva de máquinas), certificado CB, RoHS, REACH, marcado RCM, certificación KC, marcado UKCA
Tipo/color de tinta	Sublimación por transferencia | MLSB510 BlmyK

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/1/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.