Tx330-1800



La impresora textil digital Mimaki Tx330-1800 es un modelo híbrido que puede imprimir tanto directamente en tela como en papel. Utiliza un sistema casi sin agua que elimina los escalones y el equipo de muchos tejidos naturales y no requiere recubrimiento, vapor ni lavado. Este modelo de 75 pulgadas de ancho es capaz de utilizar dos juegos de tintas para ofrecer la máxima versatilidad
.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	2
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Serie Head	Serie 330
Disposición de cabezales	Tambaleado

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Canales	8	
Boquillas por canal	400	
Boquillas de impresión	2 cabezales x 400 boquillas x 8 filas	
Resolución de impresión	1800 X 1200	
Tamaño mínimo de punto	3.5pl	
Head Gap	Manual de 1 mm (3,0/4,0/5,0/6,0/7,0 mm)	
Ancho Multimedia Máximo	**Tx330-1800**	**Tx330-1800B**
	76,77 pulgadas (1950,00 mm)	190,00 mm (74,80 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	5 mm (0,20 pulgadas)	
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)	
Peso máximo de media 1	40 o menos	
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas	
Ancho máximo de impresión	1940,00 mm (76,38 pulgadas)	
Panel de control LCD en color	Sí	
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí	
Cortado de identidad	Sí	
RASGAR	RasterLink7 y TXLink5	
PICTO	Sí	
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí	
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad	
Dimensiones	**Tx330-1800:**	3230,00 mm (127,17 pulgadas) x 95,00 mm (37,99 pulgadas) x 1857,00 mm (73,11 pulgadas)
	Tx330-1800B:	3230,00 mm (127,17 pulgadas) x 1912,00 mm (75,28 pulgadas) x 74,80 pulgadas (1900 mm)
Peso	**Tx330-1800**	**Tx330-1800B**
	291,00 kg (641,66 libras)	622,00 kg (1371,51 libras)
Potencia requerida	AC200-240 V monofásico ± 10% /5 A, 50/60 ± 1 Hz x1	
Consumo de energía: máximo	300 W o menos	

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Consumo de energía: promedio	170 W o menos
Consumo de energía: sueño	4,5 W o menos
En espera	No más de 54 dB
Funcionamiento continuo	No más de 59 dB
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	645,83 pies cuadrados/hora (60,00 metros cuadrados por hora)
Modo de impresión MPS	4 colores 600 x 600 3 pases Sb420
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, conformidad con IEC 62368-1 ETL, marcado CE (directiva EMC, directiva de bajo voltaje, directiva de máquinas, directiva RoHS), certificado CB, REACH, EnergyStar, marcado RCM, certificado KC, marcado UKCA
Tipo/color de tinta	Sublimación directa de pigmentos y tinta/Sublimación por transferencia | TP410 CMYK Bl, R, G, Lk | Sb411 BIMYK | Sb420 BlMyK Lm, Lb
Peso máximo de media 2	40 o menos

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/9/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.