UJF200-6042



La serie UJF200 de Mimaki es una impresora plana UV-LED de sobremesa diseñada para imprimir directamente en objetos rígidos y dimensionales. La serie incluye los modelos UJF200-3042 y UJF200-6042 y admite objetos de hasta 9,8 pulgadas (250 mm) de grosor y hasta 44 libras (20 kg)

.
La plataforma utiliza un cabezal de impresión único de alta precisión con un control de gotas mínimo de 3 pL y la tecnología MAPS4 para obtener degradados suaves, letras finas y reducir las bandas. Las configuraciones de tinta disponibles incluyen CMYK, blanco, transparente, imprimador, colores claros y rosa y amarillo fluorescentes.

La UJF200-3042 compacta está diseñada para personalizar productos en formato más pequeño, incluidos productos promocionales, productos personalizados, accesorios y otros artículos especiales. Un sistema de cámara opcional puede reconocer la posición y el ángulo de varios objetos, lo que ayuda a reducir la alineación manual y a simplificar la producción a corto plazo de varios artículos
.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Cabezas	1
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	Soltero
Canales	8
Resolución de impresión	600 ppp/ 900 ppp/ 1200 ppp/ 1800 ppp
Tamaño mínimo de punto	4 págs.
Head Gap	1,5 mm, LD1:4,5 mm, LD2:6,5 mm
Grosor máximo del soporte	250,00 mm (9,84 pulgadas)
Peso máximo de media 1	44
Ancho máximo de impresión	300,00 mm (11,81 pulgadas)
Longitud máxima de impresión	420
Panel de control LCD en color	Sí
Cama aspiradora	Sí
Registro en los medios de comunicación	Alfileres roscados
Sensor láser Gap Check	Sí
Tipo de lámpara	LED UV
RASGAR	RasterLink 8
Otros	Bibliotecas ARTISTA de texturas UV y fluorescentes
PICTO	Sí
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad
Dimensiones	**UJF200-3042:** 1380,00 mm (54,33 pulgadas) x 1166,00 mm (45,91 pulgadas) x 798,00 mm (31,42 pulgadas) **UJF200-6042:** 1680,00 mm (66,14 pulgadas) x 1166,00 mm (45,91 pulgadas) x 798,00 mm (31,42 pulgadas)

Peso	**UJF200-3042**	**UJF200-6042**
	171,00 kg (377,06 libras)	187,00 kg (412,34 libras)

Potencia requerida	AC100-240 V monofásico, ± 10%, 50/60 Hz ±1 Hz
Consumo de energía: máximo	Máximo: 450 W o menos, estándar: 250 W, mínimo 4,5 W o menos

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Temperatura	20—30 °C (68—86 °F)
Precisión garantizada	20-25 °C (68-77 °F)
Humedad	35— 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Similar a los entornos de oficina estándar
Velocidad máxima de impresión	pies cuadrados por hora (16,10 metros cuadrados por hora)
Modo de impresión MPS	4 colores y 4 puntos, 1200 x 1200, 8 pases, capa única
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A/FCC clase A/ETL IEC 62368-1 /Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS) /CB/REACH/Energy Star/EAC/RCM
Tipo/color de tinta	UV-LED | Imprimador PR-200 | ELH-100 Cl, W | ELS-120 CMYK, LC, Lm, W, Cl

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/20/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.