UJV100-160Plus

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	2
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	Tambaleado
Canales	4
Boquillas por canal	420
Resolución de impresión	1200 X 1200
Tamaño mínimo de punto	4 págs.
Head Gap	Manual 0,5 mm Adj. (2,0/2,5)
Ancho Multimedia Máximo	**UJV100-160Plus** 1610,00 mm (63,39 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)
Peso máximo de media 1	45 kg o menos
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	1610,00 mm (63,39 pulgadas)
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Corte integrado de medios	Sí
Tipo de lámpara	LED UV
Unidades de curado	2
Refrigeración	Aire
Cortado de identidad	Sí

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

RASGAR	RasterLink 7	
Recortar	FineCut9	
Otros	Biblioteca de texturas UV Artista	
PICTO	Sí	
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí	
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad	
Dimensiones	**UJV100-160Plus:**	2775,00 mm (109,25 pulgadas) x 27,56 pulgadas (700,00 mm) x 58,07 pulgadas (1475,00 mm)

Peso	**UJV100-160Plus**
	167,00 kg (368,24 libras)

Potencia requerida	AC100~120V/200~240 V ± 10% 50/60 Hz±1 Hz x2
Consumo de energía: máximo	500 W o menos
Consumo de energía: promedio	500 W o menos
Consumo de energía: sueño	4,5 W o menos
En espera	65 dB o menos
Funcionamiento continuo	75 dB o menos
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	23,00 metros cuadrados por hora (247,57 pies cuadrados por hora)
Modo de impresión MPS	4 colores, 360 x 600, 2 pases
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A, FCC clase A, ETL IEC 62368-1, marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de máquinas y RoHS), CB, REACH, ENERGY STAR®, EAC, RCM
Tipo/color de tinta	LED UV | LUS-170 CMYK Lc, Lm, W, Cl | LUS-190 CMYK W | LUS-210 CMYK W CL

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 9/28/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.