UJV300DTF-75



La impresora UJV300DTF-75 de Mimaki es la primera impresora UV-DTF (directa a película) de la empresa diseñada para producir fácilmente transferencias vibrantes y duraderas, incluidas superficies curvas o irregulares, mediante un sistema de película dedicado. Con un manejo estable de los soportes, las tintas UV de próxima generación y un funcionamiento fácil de usar, abre nuevas posibilidades para la producción de productos personalizados
.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	2
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	En línea

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Canales	4	
Boquillas por canal	320	
Boquillas de impresión	2 cabezales x 320 boquillas x 4 filas	
Resolución de impresión	1200 X 1200	
Tamaño mínimo de punto	4 págs.	
Head Gap	Manual 0,5 mm Adj. (2,0/2,5)	
Ancho Multimedia Máximo	**UJV300DTF-75**	
	650,00 mm (25,59 pulgadas)	
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)	
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)	
Peso máximo de media 1	45 kg o menos	
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas	
Ancho máximo de impresión	620,00 mm (24,41 pulgadas)	
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí	
Corte integrado de medios	Sí	
Calentadores multimedia	1 - Publicación	
Tipo de lámpara	LED UV	
Unidades de curado	2	
Refrigeración	Aire	
Cortado de identidad	Sí	
RASGAR	RasterLink 7	
Diseño	Simple Crear	
PICTO	Sí	
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí	
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad	
Dimensiones	**UJV300DTF-75:**	2090 mm (82,28 pulgadas) x 930,00 mm (36,61 pulgadas) x 1475,00 mm (58,07 pulgadas)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

	UJV300DTF-75
Peso	180,00 kg (396,90 libras)
Potencia requerida	Monofásico de 100 a 120 V AC ± 10% /12 A, monofásico de 200 a 240 V AC ± 10% /6 A, 50/60 Hz ± 1 Hz
Consumo de energía: máximo	1440 W o menos
Consumo de energía: promedio	600 W o menos
En espera	55 dB o menos
Funcionamiento continuo	65 dB o menos
Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	Equivale a un cargo general
Velocidad máxima de impresión	34,44 pies cuadrados/hora (3,20 metros cuadrados/hora)
Modo de impresión MPS	4 colores más blanco y transparente 300 x 900 8 pases
Precio promocional	N/A21995
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A/FCC clase A/Cumple con ETL con el marcado IEC 62368-1/CE (directiva EMC, directiva de bajo voltaje, directiva de máquinas) Certificación CB/Directiva RoHS/REACH Energy Star/RCM/KC
Tipo/color de tinta	UV-DTF | ELS-170 CMYK | ELH-100 CL, W

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/6/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.