UJV55-320



La impresora UV-LED Mimaki UJV55-320 de gran formato es un modelo de 128 pulgadas con siete colores de tinta, incluido el blanco, para imprimir en soportes transparentes o en color. Soporta soportes de hasta 127,9 pulgadas de ancho para gráficos y paneles de gran tamaño o puede imprimir simultáneamente en dos rollos de hasta 60 pulgadas (1,52 m) de ancho cada uno.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	4
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	Tambaleado
Canales	4
Boquillas por canal	320
Boquillas de impresión	4 cabezales x 320 boquillas x 4 filas

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Resolución de impresión	600, 900, 1200 X 300, 600, 900, 1200
Tamaño mínimo de punto	7 p.m.
Head Gap	Manual Adj. (1,7/1,9/2,6/3,3 mm)
Ancho Multimedia Máximo	**UJV55-320** 3250,00 mm (127,95 pulgadas)
Grosor máximo del soporte	1,00 mm (0,04 pulgadas)
Max Media Dia	250,00 mm (9,84 pulgadas)
Peso máximo de media 1	100 kg o menos
Peso máximo de media 2	18 kg o menos (eje de rollo pequeño)
Núcleos multimedia	2 pulgadas, 3 pulgadas
Ancho máximo de impresión	3200,00 mm (125,98 pulgadas)
Unidad de control de boquillas (NCU)	Sí
Corte integrado de medios	Sí
Calentadores multimedia	1- Previo
Tanques de tinta	3 litros por color
Tipo de lámpara	LED UV
Unidades de curado	2
Refrigeración	Líquido
Cortado de identidad	Sí
RASGAR	RasterLink 6 Plus
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad
Dimensiones	**UJV55-320:** 224,96 pulgadas (5714,00 mm) x 44,72 pulgadas (1136,00 mm) x 47,36 pulgadas (1203,00 mm)
Peso	**UJV55-320** 822,00 kg (1812,51 libras)
Potencia requerida	AC200:240 ± 10%, 50/60 Hz ± 1 Hz, 18 A o menos
Consumo de energía: máximo	4,3 kW o menos
Consumo de energía: promedio	4,3 kW o menos
Consumo de energía: sueño	4,3 kW o menos
En espera	58 dB o menos
Funcionamiento continuo	65 dB o menos

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Temperatura	68-86 F (20-30 C)
Precisión garantizada	68-77 F (20-25 C)
Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Nivel de polvo	0,15 mg/m3 (equivalente al nivel normal de oficina)
Velocidad máxima de impresión	1184,03 pies cuadrados/hora (110,00 metros cuadrados por hora)
Modo de impresión MPS	4 colores, 300 x 600, 2 pases
Tipo/color de tinta	UV-LED | LUS-120 CMYK W, Cl

Visítenos en: https://mimakilatam.com

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc. Rev. 10/1/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.