

JFX220-2515



La JFX220-2515 es una impresora plana UV-LED de gran formato repleta de funciones diseñada para llevar las capacidades de producción avanzadas a una plataforma más accesible. Creada para proveedores de impresión especializada, gráfica y de letreros, combina una mayor productividad, un funcionamiento simplificado y una mayor versatilidad de las aplicaciones en una solución flexible de 4 x 8 pies.

Como la próxima generación de la serie JFX200, la JFX220-2515 está diseñada para ayudar a los talleres a producir de manera más eficiente, ampliar la gama de trabajos que pueden ofrecer y acceder a capacidades de flujo de trabajo y aplicaciones de gama superior sin pasar a una plataforma de producción superior.

Especificaciones

Garantía NA	1 año
--------------------	-------

Garantía LATAM	1 año
-----------------------	-------

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Cabezas	4
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	4 Escalonado
Resolución de impresión	X: 300, 450, 600, 900, 1,200 dpi X Y: 300, 600, 1,200 dpi
Tamaño mínimo de punto	7 p.m.
Head Gap	1.5 mm, LD1: 4.5 mm, LD2: 6.5 mm, LD3: 10 mm, LD4: 20 mm
Ancho Multimedia Máximo	JFX220-2515 2500,00 mm (98,43 pulgadas)
Longitud máxima de los medios	76
Grosor máximo del soporte	4.00 in (101.60 mm)
Peso máximo de media 1	10 lb/ft2 (50kg/m2)
Ancho máximo de impresión	2500,00 mm (98,43 pulgadas)
Longitud máxima de impresión	1500
Zonas de vacío	2
Registro en los medios de comunicación	In-table pop-up edge registration and variable placement pins
Tipo de lámpara	LED UV
Unidades de curado	2
Refrigeración	Air-cooled
Cortado de identidad	Sí
Precisión de alcance	68 ° to 77 ° F (20 ° to 25 ° C)
PICTO	Sí
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T
Dimensiones	JFX220-2515: 173.23 in (4400.00 mm) X 99.21 in (2520.00 mm) X 58.66 in (1490.00 mm)
Peso	JFX220-2515 2028.60 lb (920.00 kg)
Potencia requerida	2 lines - Single-phase AC200-240±10% 12A or less - Single-phase AC200-240±10% 10A or less
Consumo de energía: máximo	INLET1: 2.88kVA or less, INLET2: 2.33kVA or less
Temperatura	68-86 F (20-30 C)

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Humedad	Entre el 35 y el 65% de humedad relativa (sin condensación)
Velocidad máxima de impresión	602.79 sqft/hr (56.00 sqm/hr)
Certificaciones de máquinas	VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, RCM, KC, UKCA
	UV-LED ELS-120
	CMYK, Lc, Lm, W, CI
Tipo/color de tinta	PR-200 Primer
	ELH-100 CI, W

Visítenos en: <https://mimakilatam.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 10/20/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.