

UJF200-3042



La **UJF200-3042 de Mimaki** es una impresora plana UV-LED de sobremesa compacta diseñada para la impresión directa al objeto de alta calidad en productos promocionales, productos personalizados, accesorios y otras aplicaciones dimensionales. Soporta objetos de hasta **9,8 pulgadas de grosor** y ofrece opciones de tintas especiales para ampliar las posibilidades creativas

Especificaciones

Garantía NA	1 año
Garantía LATAM	1 año
Cabezas	1
Tipo de cabeza	Piezoeléctrico a pedido
Tecnología de gotas	Variable/Escala de grises
Disposición de cabezales	Soltero

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Canales	8	
Resolución de impresión	600 dpi / 900 dpi / 1,200 dpi / 1,800 dpi	
Tamaño mínimo de punto	4 págs.	
Head Gap	1.5 mm, LD1: 4.5mm, LD2:6.5mm	
Grosor máximo del soporte	250,00 mm (9,84 pulgadas)	
Peso máximo de media 1	44	
Ancho máximo de impresión	300,00 mm (11,81 pulgadas)	
Longitud máxima de impresión	420	
Panel de control LCD en color	Sí	
Cama aspiradora	Sí	
Registro en los medios de comunicación	Alfileres roscados	
Sensor láser Gap Check	Sí	
Tipo de lámpara	LED UV	
RASGAR	RasterLink 8	
Otros	ARTISTA UV Texture and Fluorescents Libraries	
PICTO	Sí	
Acceso remoto (MRA) de Mimaki	Sí	
Interfaz de conexión	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 de alta velocidad	
Dimensiones	UJF200-3042:	54.33 in (1380.00 mm) X 45.91 in (1166.00 mm) X 31.42 in (798.00 mm)
	UJF200-6042:	66.14 in (1680.00 mm) X 45.91 in (1166.00 mm) X 31.42 in (798.00 mm)
Peso	UJF200-3042	UJF200-6042
	377.06 lb (171.00 kg)	412.34 lb (187.00 kg)
Potencia requerida	AC100-240 V monofásico, ± 10%, 50/60 Hz ±1 Hz	
Consumo de energía: máximo	Maximum: 450W or less, Standard: 250W, Minimum 4.5W or less	
Temperatura	20–30 °C (68–86 °F)	
Precisión garantizada	20–25 °C (68–77 °F)	
Humedad	35–65% Rh (Non condensing)	
Nivel de polvo	Similar to standard office environments	

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.

Velocidad máxima de impresión	sqft/hr (16.10 sqm/hr)
Modo de impresión MPS	4 Color + 4 Spot 1200x1200 8Pass Single Layer
Certificaciones de máquinas	VCCI clase A/FCC clase A/ETL IEC 62368-1 /Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS) /CB/REACH/Energy Star/EAC/RCM
Tipo/color de tinta	UV-LED PR-200
	Primer
	ELH-100 CI, W
	ELS-120 CMYK, Lc, Lm, W, CI
	EFS-150 FP, FY

Visítenos en: <https://www.mimakiusa.com>

Las velocidades de impresión se basan en las pruebas de fábrica. El rendimiento total depende del controlador o RIP de la interfaz, el tamaño del archivo, la resolución de impresión, la cobertura de la tinta, la velocidad de la red, etc. Para mejor rendimiento, utilice siempre tintas originales de Mimaki. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas las especificaciones están sujetas a cambios; consulte a su representante autorizado de Mimaki para obtener información actualizada.

Mimaki es una marca comercial de Mimaki Engineering Co. Derechos de autor Ltd. 2026, Mimaki USA, Inc.

Rev. 10/20/26

Para obtener los mejores resultados, utilice siempre tintas originales Mimaki.