

# Serie JV400LX



Impresora de formato ancho

54"

64"

## Serie de impresora ecológica de tinta látex

La serie JV400LX utiliza tintas de látex ecológicas que secan rápidamente para un manejo inmediato o procesamiento secundario. Este modelo de funcionamiento más fresco es más eficiente en el consumo de energía y aún así ofrece una alta calidad de impresión. Cuenta con tinta naranja y verde, además de la primera tinta blanca de látex del mundo, para producir una amplia gama de aplicaciones.

- Tintas de látex ecológica, a base de agua
- Las tintas verde + naranja amplían la gama de colores
- La primera tinta blanca de látex del mundo permite la impresión en medios metálicos y transparentes
  - > La tecnología de circulación Mimaki ayuda a evitar que los pigmentos blancos se asienten
- La impresión de puntos variables produce gradaciones suaves
- Calentador inteligente de tres vías
- Unidad de verificación de boquillas y sistema de recuperación de boquillas

*Para mejores resultados, siempre utilice tinta original Mimaki*



<b>Cabezal de impresión</b>	Piezo a demanda, Dos cabezales en línea por color	
<b>Resolución de impresión</b>	600 dpi, 900 dpi, 1,200 dpi	
<b>Velocidad de impresión (4 modo color)</b>	JV400-130LX	183 pies cuadrado/Hr (17 m <sup>2</sup> /Hr)
	JV400-160LX	196 pies cuadrados/Hr (18.2 m <sup>2</sup> /Hr)
<b>Maximum print width</b>	JV400-130LX	53.5 pulgadas (1,361 mm)
	JV400-160LX	63.3 pulgadas (1,610 mm)
<b>Máximo ancho de media</b>	JV400-130LX	53.9 pulgadas (1,371 mm)
	JV400-160LX	63.7 pulgadas (1,620 mm)
<b>Tipo de tinta / Color</b>	LX101 tinta latex: C, M, Y, K, Gr, Or, W	
<b>Tamaño de empaque de tinta</b>	600ml empaque de tintas para C, M, Y, K, Gr, Or	
	220ml cartucho solo para tinta blanca	
<b>Peso de rollo de media</b>	55 lbs (25 kg)	
<b>Certificaciones</b>	VCCI clase A, FCC clase A, UL 60950-1	
	CE Marking (EMC, bajo voltaje y directiva de maquinaria) CB	
<b>Interface</b>	USB 2.0	
<b>Suministro de poder</b>	Mono fasica (AC100 – 120V / AC200 – 240V) x2	
<b>Consumo de energia</b>	AC100V: 1.44kW x2 o menos / AC200V: 1.8kW x2 o menos	
<b>Ambiente de operacion</b>	Temperatura: 59 – 86 °F (15 – 30 °C)	
	Humedad: 35 – 65% Rh (sin condensación)	
<b>Dimensiones (W x D x H)</b>	JV400-130LX	104 x 34 x 56 pulgadas (2,630 x 850 x 1,430 mm)
	JV400-160LX	113 x 34 x 56 pulgadas (2,880 x 850 x 1,430 mm)
<b>Peso</b>	JV400-130LX	476 lbs (216 kg)
	JV400-160LX	509 lbs (231 kg)

Impresora de formato ancho

54"

64"

Visitenos en: [www.mimakiusa.com](http://www.mimakiusa.com)

Mimaki USA, Inc.  
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Velocidades basadas en pruebas en fabrica. El rendimiento total depende de controlador / RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, cobertura de tinta, velocidad de la red, etc. Para mejor funcionamiento, siempre utilice original tintas Mimaki. Especificaciones están sujetas a cambios sin previos aviso.

Mimaki es una marca registrada por Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2016, Mimaki USA, Inc.

Rev. 11/18/16