

Serie UCJV300



Aprovechando la potencia de la tecnología UV-LED

160 cm

130 cm

107 cm

75 cm

Impresora UV con plotter de corte

Los equipos de impresión con UV y corte de la serie UCJV aportan una gama increíble de aplicaciones que curan instantáneamente, entonces es posible laminar y/o cortar inmediatamente después de impresión para un proceso de trabajo altamente eficiente. Las impresiones exclusivas de varias capas producen gráficos innovadores para aplicaciones con backlight, mientras las técnicas avanzadas de impresión y corte con precisión resultan en entregas de campañas completas que incluyen carteles, pancartas, calcomanías, etiquetas y más. Además, el rendimiento líder de la tinta asegura la calidad, estabilidad y confiabilidad de una solución Mimaki original.

- La mayor versatilidad de sustratos para impresión, con una resistencia a los rasguños sin igual
- Impresión de tres, cuatro y cinco capas para escaparates día/noche e impresiones con dos lados
- Capacidad de impresión y corte en una unidad con nuevas funciones de ahorro de costos y materiales
- Líder en su categoría para rentabilidad, con impresión de alta calidad y costos de funcionamiento muy bajos
- Favorable al medio ambiente con VOC (compuestos orgánicos volátiles) bajos y tintas UV-LED certificadas GREENGuard oro
- Posibilidades infinitas de diseño con tinta blanca
- Las tecnologías claves de Mimaki resultan en aumentos de rendimiento y estabilidad
(Unidad de verificación de boquillas y sistema de recuperación de boquillas, tecnología de circulación de Mimaki, tecnología de control de waveform, sistema avanzado de pases de Mimaki, tecnología de gota variable)
- Garantías MCS y ICS disponibles

Mimaki® Serie UCJV300

Aprovechando la potencia de la tecnología UV-LED

160 cm

130 cm

107 cm

75 cm

Cabezal	Piezo eléctrico, por demanda
Resolución de impresión	300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi
Velocidad máxima de impresión	25.8 m ² /h o menos
Ancho máximo de impresión	UCJV300-75: 800 mm UCJV300-107: 1,090 mm UCJV300-130: 1,361 mm UCJV300-160: 1,610 mm
Ancho máximo del sustrato	UCJV300-75: 810 mm UCJV300-107: 1,100 mm UCJV300-130: 1,371 mm UCJV300-160: 1,620 mm
Tipo de tinta / Color	Mimaki LUS-170: C, M, Y, K, Lc, Lm & W Mimaki LUS-200: C, M, Y, K
Paquete de tinta	Botellas de 1 litro
Espesor del sustrato	1 mm o menos
Peso del sustrato en rollo	40 kg
Conectividad	Ethernet, USB
Electricidad	AC100V~240V x2
Consumo energético	AC100V: 1.44kW / AC200V: 1.92kW
Condiciones ambientales	Temperatura: 20° – 30° C Humedad: 35 – 65% Rh (no condensada)
Dimensiones (ancho x prof x altura)	UCJV300-75: 2090 mm x 776 mm x 1475 mm UCJV300-107: 2380 mm x 776 mm x 1475 mm UCJV300-130: 2650 mm x 776 mm x 1475 mm UCJV300-160: 2900 mm x 776 mm x 1475 mm
Peso	UCJV300-75: 144 kg UCJV300-107: 161 kg UCJV300-130: 177 kg UCJV300-160: 188 kg
Opciones	Barra ionizadora, panel de pruebas

Por favor visite: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Print speeds are based on factory tests. Total throughput depends upon front-end driver/RIP, file size, printing resolution, ink coverage, network speed, etc. For best performance, always use Mimaki original inks. Specifications subject to change without notice.

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2018, Mimaki USA, Inc.

Rev. 08/08/18