



Mesa de gran tamaño para resultados excepcionales

La impresora UV cama plana de gran formato JFX500-2131 combina una salida de alta calidad con una operación fácil para imprimir en una variedad de sustratos rígidos. Este modelo de producción puede imprimir en una sola hoja grande o múltiples piezas rígidas más pequeñas en una sola pasada. Tintas blancas y transparentes están disponibles para producir una amplia gama de impresiones para uso en interiores y exteriores.

- Imprime equivalente a 20 planchas 20 de 4' x 8' por hora
- Tamaño de mesa 82.7" W x 122" L (2,100 x 3,100 mm)
- objetos de hasta 2" de grosor (50 mm)
- Formato ajustable por el usuario
- Resolución de impresión de alta calidad hasta 1200 dpi
- Tecnología de puntos variable & sistema avanzado de pases Mimaki (MAPS) para gradientes suaves y sólidos
- Cuatro zonas de vacío seleccionables por el usuario mantienen los medios en posición
- Varias formulaciones de tinta
- Sistema de recuperación de boquillas
- Las lámparas LED de bajo consumo de energía con una duración de mas de 5 años

Para obtener mejores resultados, siempre use tintas originales Mimaki.



Cabezales	Piezo a demanda (6 cabezales en configuración escalonada)	
Resolución de impresión	300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1,200 dpi	E. E.
Velocidad de impresión	Hasta 646 pies cuadrados (60 SqM) / Hr	impresora
Exactitud absoluta	+/- 0.01" (0.3 mm) o +/- 0.3% desde la distancia de impresión especificada	SSE
Repeatability	+/- 0.01" (0.3 mm) o +/- 0.1% desde la distancia de impresión especificada	ora
Área de impresión máxima	82.7 in W x 122 in L (2,100 x 3,100 mm)	
Grosor máximo	2.0 in (50 mm)	cama
Peso máximo de media	110.2 lb / SqFt (50kg / SqM), no concentrado	<u>a</u>
Tipo / Color de tinta	LH-100 UV: Para resistencia a rayones y químicos – C M, Y, K, W, transparente	plana
	LUS-150 UV: Para una adherencia y flexibilidad equilibradas - C, M, Y, K, Lc, Lm, W	na
	LUS-200 UV: Para aplicaciones exteriores más flexibles - C, M, Y, K, W	
	PR-100 UV Primer	
	PR-200 UV Primer	UV-LED
Tamaño de empaque de tinta	Botellas de 1 litro	
Suministro de tintas	Para soporte de 2 litros se requiere Mimaki Bulk Ink System (MBIS)	gran formato
	Sistema de suministro de tinta ininterrumpido (UISS) en una configuración de cuatro colores	n T
Mesa cama plana	Sistema de vacío (estándar), 4 zonas seleccionables por el usuario	orr
	Pines de distribución (estándar), ionizador (opcional)	na
Certificaciones	VCCI-Class A, CE Marking B Report, RoHS	f
Interface	USB 2.0	
Suministro de poder	AC 200-240V, 50/60 Hz	
Consumo de energía	Up to 2.4 kVA	
Ambiente operacional	Temperatura: 59 – 86 °F (15 – 30 °C)	
	Humidity: 35 – 65% Rh (Non condensing)	
Dimensiones (W × D × H)	161.4 x 175.7 x 58.7 in (4,100 x 4,460 x 1,490 mm)	82
Peso	2,983 lbs. (1,353 kg)	1.7

Puede visitarnos en: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc. 150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Velocidad de impresión basada en pruebas en fabrica. El rendimiento total depende del controlador /RIP, tamaño de archivo, resolución de impresión, cobertura de tinta, velocidad de red, etc. Para un mejor rendimiento, siempre use tintas originales Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2017, Mimaki USA, Inc.

Rev. 11/10/16