

Serie CG-SRIII



cortadores basado en rollo

Corte preciso del contorno

La serie CG-SRIII de cortadores basados en rollos están disponibles en tres anchos. Estos modelos cuentan con detección continua de marcas de corte para un corte de contorno preciso. Una función de medio corte patentada deja un poco de hoja de respaldo en los puntos de conexión para facilitar el manejo. El corte preciso de longitud larga se habilita a través de la compensación del segmento.

- Tres tamaños: 29, 49 y 61 pulgadas
- Detector de marcas de corte continuo
- Función de medio corte
- Compensación de segmentos
- Fusión de sobre corte
- Tres velocidades de trabajo seleccionables
- Carga de medios desde la parte delantera o trasera
- Función de notificación remota de eventos
- Programas "FineCut8" y "SimpleCut" incluidos

29"

49"

61"

Para mejores resultados, siempre utilice suministros originales Mimaki

Mimaki™ Serie CG-SRIII

Tipo	Cortadores basada en rollos
Ancho de media <i>ancho mínimo 3.54 pulgadas (90 mm) todos los modelos</i>	CG-60SRIII: 29.1 pulgadas (740 mm) CG-100SRIII: 49.2 pulgadas (1,250 mm) CG-130SRIII: 61 pulgadas (1,550 mm)
Ancho de corte	CG-60SRIII: 23.8 pulgadas (600 mm) CG-100SRIII: 42.1 pulgadas (1,070 mm) CG-130SRIII: 53.9 pulgadas (1,370 mm)
Velocidad de corte máximo	27.5 in (700 mm) por segundo
Velocidad máxima de movimiento	39.3 in (1,000 mm) por segundo
Rango de ajuste de velocidad	1 – 10 cm/s (1 cm/s ajuste por pasos); 1 – 70 cm/s (5 cm/s ajuste por pasos)
Resolución mecánica	X dirección: 2.5 µm; Y dirección 5 µm
Pasos de programan	25 µm or 10 µm (MGL-IIC); 100 µm, 50 µm (MGL-Ic1)
Repetibilidad	+/- 0.2 mm / 2 M
Repetición efectiva	CG-60SRIII: 586 mm x 2 M CG-100SRIII: 1,050 mm x 2 M CG-130SRIII: 1,350 mm x 2 M
Fuerza de presión	Corte: 10-20g (2g paso), 20-100g (5g paso), 100-500g (10g paso) Pluma: 10-20g (2g paso), 20-100g (5g paso), 100-150g (10g paso)
Comando	MGL-IIC, MGL-Ic1
Interface	USB 2.0 (High Speed), RS-232C, Ethernet
Almacenamiento intermedio	27MB estándar, 17MB cuando clasifica
Suministro de poder	AC100V – 240V, 50/60 Hz
Consumo de energía	
Ambiente operacional	Temperatura: 41 °F – 95 °F (5 °C – 35 °C), 35%–75% Rh (sin condensación) Rango garantizado para una operación precisa: 54 °F – 77 °F (12 °C – 25 °C), 45%–65% Rh (sin condensación)
Dimensiones (W x D x H)	CG-60SRIII: 40.6 x 16.9 x 46.6 in (1,030 x 430 x 330 mm), solo corte CG-100SRIII: 60.2 x 22.8 x 45.3 in (1,530 x 580 x 1,150 mm) CG-130SRIII: 72.0 x 22.8 x 45.3 in (1,830 x 580 x 1,150 mm)
Peso	CG-60SRIII: 60 lbs (24 kg), solo corte CG-100SRIII: 90 lbs (41 kg) CG-130SRIII: 101 lbs (46 kg)
Opciones	Mesa para CG-60SRIII Eje de rodillo CG-100SRIII y CG-130SRIII Cesta de hojas para todos los modelos

cortadores basado en rollo

29"

49"

61"

Visítenos en : www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Velocidades de corte y datos de precisión basados en pruebas de fábrica utilizando los medios especificados por Mimaki y las condiciones de corte, que pueden variar ligeramente según el tipo de medio y el grosor. El rango de espesor de corte aplicable puede variar levemente según los materiales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Mimaki es una marca registrada por Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2016, Mimaki USA, Inc.

Rev. 08/26/16