

# TS30-1300



impresora de inyección de sublimación formato amplio

1,361 m

## Modelo fácil de manejar, para producción ligera

La impresora TS30-1300 es un modelo dedicado al transfer que es ideal para principiantes y comercios de de diseño que producen piezas a corto plazo, muestras y personalización por transfer de textiles y superficies duras. Es apropiada para producciones por demanda de prototipos de moda y objetos promocionales, y las tintas fluorescentes rosa y amarillo crean diseños llamativos. Incluye solamente las funciones necesarias para impresión de sublimación por transfer, lo cual facilita su manejo.

- Impresora dedicada a la impresión de papel transfer
- Ancho máximo del media: 1,371 mm
- Produce colores vibrantes - incluye fluorescentes rosa y amarillo - con las tintas de sublimación Sb54
  - > 4 colores: Bl, M, Y, K
  - > 6 colores: Bl, M, Y, K, Lbl, Lm
  - > 4 colores + Fluorescente: Bl, M, Y, K + Fp, Fy
  - > 6 colores + Fluorescente: Bl, M, Y, K, Lbl, Lm + Fp, Fy
- Velocidad de impresión hasta 19,6 m<sup>2</sup>/ h
- Impresión con gota variable para calidad de imagen excepcional
- MAPS para imágenes sin bandeo
- El sistema ininterrumpido de tinta (UISS) para productividad mejorada en modo 4 colores

Para mejores resultados, siempre use tintas de Mimaki.

# Mimaki™ TS30-1300

<b>Cabezal</b>	Piezo electrico en demanda, 1 cabezal (1440 nozzles) por color	
<b>Resolución de impresión</b>	540 dpi, 720 dpi, 1080 dpi	
<b>Velocidad de impresión (modo 4 colores)</b>	Prueba (2-pass)	19,6 m <sup>2</sup> / h
	Estándar (6-pass)	11,4 m <sup>2</sup> / h
	Alta calidad (6-pass)	9,3 m <sup>2</sup> / h
<b>Ancho máximo de impresión</b>	1361 mm	
<b>Ancho máximo del material</b>	1371 mm	
<b>Tipo de tinta / color</b>	Sb54 sublimación: BI, M, Y, K, Lbl, Lm, Fp, Fy	
<b>Paquete de tinta</b>	Estándar: cartuchos de 440 ml	
	Opción: sistema de tinta bulk, botellas de 2 litros	
<b>Espesor del material</b>	1 mm oo menos	
<b>Peso del material enrollado</b>	25 kg	
<b>Certificaciones</b>	VCCI class A, FCC class A	
	CE Marking (EMC, Low voltage)	
	CB report	
<b>Conectividad</b>	USB 2.0	
<b>Electricidad</b>	Single-phase (AC100 – 120V / AC200 – 240V)	
<b>Consumo de energía</b>	300W o menos	
<b>Condiciones ambientales</b>	Temperatura: 20 – 30 °C	
	Humedad: 35 – 65% Rh (no condensada)	
<b>Dimensiones (W x D x H)</b>	2,289 x 739 x 1,424 mm	
<b>Peso</b>	145 kg	

impresora de inyección de sublimación formato amplio

1,361 m

Por favor visite: [www.mimakiusa.com](http://www.mimakiusa.com)

Mimaki USA, Inc.  
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Print speeds are based on factory tests. Total throughput depends upon front-end driver/RIP, file size, printing resolution, ink coverage, network speed, etc. For best performance, always use Mimaki original inks. Specifications subject to change without notice.

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2017, Mimaki USA, Inc.

Rev. 03/10/17