

TS500P-3200



Impresora de sublimación para aplicaciones textiles super gran formato

La impresora TS500P-3200 es un modelo desarrollado para producir tiradas de transferencia y crear aplicaciones en textiles extra anchos tales como señalización flexible, decoración del hogar y telas para la industria hotelera. Diseñada para imprimir en el papel de transferencia más delgado, incluye un cabezal de impresión de hueco alto que no produce arrugas, lo cual es común cuando se usan sustratos delgados, y mantiene a la vez una producción de calidad sumamente alta.

- Incluye tecnologías para imprimir en sustratos delgados de transferencia, sin la interferencia de arrugas
- 12 cabezales de impresión en configuración escalonada
- productividad de hasta 180 m²/h
- Alimentador automático del sustrato para la alimentación y recogida estable del sustrato
- Cuatro calentadores independientes, aplicados después de la impresión, impiden que se arrugue el sustrato
- Tintas de sublimación Sb310 en configuraciones de cuatro o seis colores
- Frascos de tinta de dos litros para todos los colores, con sistema externo de alimentación de tinta
- Sistema de suministro ininterrumpido de tinta
- Modulo estándar de desgasificación que ayuda a impedir fallos de las boquillas
- Impresión de gota variable con una imagen de calidad excepcional
- Unidad de revisión de boquillas y Sistema de recuperación de boquillas
- Conectividad a Ethernet y notificación por correo-e

Para mejores resultados, siempre use tintas Mimaki.

Impresora de inyección de tinta de sublimación super gran formato

3,290 m

Mimaki™ TS500P-3200

Cabezal	Cabezal piezoeléctrico, por demanda, 12 cabezales de impresión en configuración escalonada	
Resoluciones de impresión	360 dpi, 540 dpi, 720 dpi, 1,080 dpi	
Velocidad de impresión (modo 4 colores)	Muestra (2-pass)	180 m ² /h
	Estandar (6-pass)	70 m ² /h
	Alta calidad (9-pass)	50 m ² /h
Ancho máx. de impresión	3,290 m	
Ancho máx. del media	3,300 m	
Tipo de tinta / Color	Sb310 dye sublimation: BI, M, Y, K, Lbl, Lm	
Capacidad de tinta	Tinta envasada en frascos de 2 litros, vertida en 3 tanques externos de tinta de litro	
Espesor del material	0,2 mm o menos	
Peso máx. del rollo	130 kg	
Certificaciones	VCCI class A, FCC class A, ETL UL 60950-1	
	CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS)	
	CB report, REACH, UL	
Conectividad	Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0	
Fuente de alimentación	Monofásica CA 200-240 V, 50/60 Hz, 29 A	
Consumo de energía	6.96kW o menos	
Condiciones operativas	Temperatura: 68 – 86 °F (20 – 30 °C)	
	Humedad: 35 – 65% Rh (Sin condensación)	
Dimensiones (ancho x prof x altura)	5,620 x 1,800 x 1,820 m	
Peso	1450 kg	

Impresora de inyección de tinta de sublimación super gran formato

3,290 m

Por favor visite: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

Print speeds are based on factory tests. Total throughput depends upon front-end driver/RIP, file size, printing resolution, ink coverage, network speed, etc. For best performance, always use Mimaki original inks. Specifications subject to change without notice.

Mimaki is a trademark of Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2016, Mimaki USA, Inc.

Rev. 08/26/16