

UJF-7151 plus II



Impresora cama plana UV-LED

71 x 51

Contruída para flujo de trabajo de nivel industrial

La impresora UJF-7151 Plus II UV-LED es el modelo superior de la serie UJF de Mimaki. Diseñada para alta precisión, extraordinaria calidad de imagen, colores vibrantes y con el mejor desempeño en productividad y estabilidad.

- Area de impresión 28" x 20"; hasta 6" altura (710 x 510 x 153 mm)
- Su capacidad de carga ha sido incrementada de 22lbs a 66lbs (10 kg a 30 kg),
- Capaz de imprimir hasta 1800 dpi
- Velocidad de impresión es 190% mas rápida que su modelo anterior
- 8 cabezales
- Capacidad de imprimir efecto barniz con el color
- Capacidad de conectarse al comando MDL (Mimaki Device Language) para automatización del flujo de trabajo
- Efecto 2.5D con Artista texture library y ADA

Para mejores resultados, use siempre tinta original Mimaki

Mimaki® UJF-7151 plus II

Cabezales	8 cabezales piezo electric escalonados
Resolución de impresión	600 dpi / 900 dpi / 1200 dpi / 1800 dpi
Velocidad de impresión (4 Color)	UJF-7151 plus II – hasta 1,122 objects por hora*
Area máxima de impresión	27.9" x 20.0" (710 x 510 mm)
Altura máxima	Hasta 6.02" (153 mm)
Peso máximo	66.0 lbs. (30.0 kg)
Tipo de tinta/Color	LH-100 UV: Para alta resistencia a rasguños y químicos – C, M, Y, K, W, Clear LUS-120: Para flexibilidad y resistencia a rasguños - C, M, Y, K, W LUS-350: Para 350% de elongación para aplicaciones termoformadas – C, M, Y, K, W, Clear PR-200 UV Primer MUH-100-Si: Plateado metálico (200cc)
Empaque	1 liter botella 250 ml botella LH-100 & LUS-120 , y PR-200 Primer muy pronto
Camra plana	Zona única, registro de pin, mesa de vacío compatible con las plantillas (jig) de impresión La mesa maneja 4 axis para mantener la superficie plana El mecanismo de doble tornillo de bolas ayuda con el movimiento preciso de la mesa
Certificaciones	VCCI class A, FCC class A, ETL UL 62368-1 CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS) CB, REACH, GREENGUARD Gold
Interface	Ethernet (10 BASE / 100 BASE / 1000 BASE) / USB2.0
Energía	Single phase AC100-240V +6%/-10% 50/60Hz ± 1Hz
Consumo de energía	AC100V: 1.3kW or less
Condiciones ambientales	Temperatura 59° – 86° F (15-30° C) Humedad: 35–65 % RH (Sin condensación)
Dimensiones (L x A x H)	87" x 62" x 51" (220.3 x 158 x 129.3 cm)
Peso	728 lbs. (330 kg)
Opcional	Kebab MkII L

Impresora cama plana UV-LED

71 x 51

Favor visite: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

*La velocidad de impresión del equipo UJF-3042 MkII fué calculada con objetos de similar tamaño que un SanDisk Extreme External SSD. Las velocidades de producción son calculados en pruebas de fábrica. Los resultados dependen de la computadora/RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, cobertura de tinta, velocidad de la red, etc. Para mejores resultados siempre use tintas originales Mimaki.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2021, Mimaki USA, Inc.

Rev. 11/08/21