

UJF-3042 MkII e



Impresora cama plana UV-LED

30cm x 42cm

Personalización en su máxima expresión bajo demanda

Diseñada para hacer sus ideas realidad, este equipo le permitirá imprimir con altos estándares de calidad bajo demanda y amigable al medio ambiente. Podrá crear artículos únicos, productos personalizados, corporativos, trofeos, artículos decorativos, publicitarios y mucho mas.

- Disponible 30cm x 42c ; hasta 15.3cm altura
- Cabina cerrada de impresión reduce la contaminación de polvo con la exposición de tinta UV-LED
- Mimaki Clear Control (MCC) para mejores resultados y efectos de la tinta transparente
- Configuraciones Enhanced Auto Maintenance para una operación mas amigable
- Combine con la impresora 3D que produce plantillas, moldes termoformados o piezas personalizadas
- Tecnología amigable al medio ambiente con bajo VOC, certificado GREENGUARD Gold para las tintas UV-LED
- Cabezales escalonados habilita la impresión simultánea de dos capas de color y los colores especiales, manteniendo alta productividad
- Efecto 2.5D con Artista texture library (Librería de Texturas)
- Incluye la tecnología de núcleo Mimaki Core-Technologies, para un mejor desempeño
- MDL (Mimaki Device Language) amigable a comandos de automatización para mejorar el flujo de trabajo

Para mejores resultados, use siempre tintas originales Mimaki

Mimaki® UJF-3042 MklI e

Cabezal	3 cabezales piezo electric escalonados
Resolución de impresión	Máximo: 1200 x 1200 dpi
Velocidad de impresión	UJF-3042 MklI e – hasta 342 objetos por hora*
Máxima área impresión	11.8" x 16.5" (300 x 420 mm)
Máxima altura de impresión	Hasta 6.02" (153 mm)
Máximo peso	11 lbs (5.0 kg) max
Tipos de tina /Color	LH-100 UV: C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Clear LUS-120 UV: C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Clear LUS-150 UV: C, M, Y, K, W PR-200 UV Primer
Empaque	1 litro & 250 ml botella* standard (*LH-100 & LUS-120 únicamente)
Cama plana	Zona única, registro de pin, mesa de vacío compatible con las plantillas (jig) de impresión Mecanismo de tornillo de bola recirculante de alta precisión que habilita el movimiento preciso de la mesa
Certificaciones	VCCI class A / FCC class A / ETL UL 60950-1 CB / CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS) REACH / Energy Star / IEC60825-1
Interface	Ethernet 1000BASE-T, USB2.0 Hi-speed
Energía	Single-phase AC100-240V, ±10%, 50/60Hz ±1Hz
Condiciones ambientales	Temperatura 68° – 86° F (20-30° C) Humedad: 35–65 % RH (Sin condensación)
Dimensiones (A x L x H)	53.4" x 50.8" x 33.7" (135.6 x 129 x 85.6 cm)
Peso	297.6 lbs. (135 kg)

Impresora cama plana tinta UV-LED

30cm x 42cm

Favor visite para mayor información: www.mimakiusa.com

Mimaki USA, Inc.
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

*La velocidad de impresión del equipo UJF-3042 MklI e fué calculada con objetos de similar tamaño que un SanDisk Extreme External SSD. Las velocidades de producción son calculados en pruebas de fábrica. Los resultados dependen de la computadora/RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, cobertura de tinta, velocidad de la red, etc. Para mejores resultados siempre use tintas originales Mimaki.

Mimaki es una marca registrada de Mimaki Engineering Co. Ltd. Copyright 2021, Mimaki USA, Inc.

Rev. 11/8/21