

# UJF-6042 MkII e



Impresora cama plana tinta UV-LED

60cm x 42cm

## Construída para mejorar tu producción de artículos únicos

Esta impresora cama plana hace fácil y eficiente la impresión de objetos directamente, con alta calidad de imagen y la cual podrá configurar de acuerdo a su mercado. Imprimirá una serie de artículos especiales, personalizados, corporativos, publicitarios, trofeos, etc.

- Disponible 16.5" x 24"; hasta 6" altura (610 x 420 x 153 mm)
- Área de impresión cerrada que reduce la contaminación de polvo durante la exposición a tinta UV-LED
- Tecnología amigable al medio ambiente con bajo VOC. Certificado GREENGUARD Gold para las tintas UV-LED
- Combínalo con la impresora 3D para producir plantillas, moldes de termoformado y modelos personalizados
- Mimaki Clear Control (MCC) Para efectos más suaves y limpios con tinta transparente
- RIP software RasterLink7 y MDL incluido
- Capaz de imprimir el efecto 2.5D con Artista texture library y ADA
- Los cabezales escalonados le permitirán imprimir simultáneamente dos capas de color y colores spot manteniendo alta productividad
- Capaz de conectarse con MDL (Mimaki Device Language) para comandos de automatización y mejorar el flujo de trabajo
- Incluye Tecnología de núcleo de Mimaki

Para mejores resultados use siempre tintas originales Mimaki

<b>Cabezales</b>	Cuatro cabezales piezo electric escalonados
<b>Resolución de impresión</b>	Máximo 1200 x 1200 dpi
<b>Velocidad de impresión</b>	UJF-6042 MkII e – hasta 468 objects por hora*
<b>Área máxima de impresión</b>	23.6" x 16.5" (600 x 420 mm)
<b>Altura máxima</b>	Hasta 6.02" (153 mm)
<b>Peso máximo</b>	17.1 lbs. (8.0 kg)
<b>Tipo de tinta/Color</b>	LH-100 UV: C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Clear LUS-120 UV: C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Clear LUS-150 UV: C, M, Y, K, W PR-200 UV Primer
<b>Empaque</b>	1 litro & 250 ml botella* standard (*LH-100 & LUS-120 only)
<b>Cama</b>	Zona única, registro del pin , mesa de vacío compatible con las plantillas (jig) de impresión Mecanismo de tornillo de bola recirculante de alta precisión que ayuda el movimiento preciso de la mesa
<b>Certificaciones</b>	VCCI class A / FCC class A / ETL IEC 62368-1 CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS) CB / REACH / Energy Star / EAC / RCM
<b>Interface</b>	Ethernet 1000BASE-T USB2.0 Hi-speed
<b>Energía</b>	Single-phase AC100-240V, ±10%, 50/60Hz ±1Hz
<b>Condiciones ambientales</b>	Temperatura 68° – 86° F (20-30° C) Humedad 35–65 % RH (Sin condensación)
<b>Dimensiones (A x L x H)</b>	65.6" x 50.8" x 33.7" (166.6 x 129 x 85.6 cm)
<b>Peso</b>	330.7 lbs. (150 kg)

Favor visitar : [www.mimakiusa.com](http://www.mimakiusa.com)

Mimaki USA, Inc.  
150-A Satellite Blvd NE, Suwanee, GA 30024

\*La velocidad de impresión del equipo UJF-3042 MkII fué calculada con objetos de similar tamaño que un SanDisk Extreme External SSD. Las velocidades de producción son calculados en pruebas de fábrica. Los resultados dependen de la computadora/RIP, tamaño del archivo, resolución de impresión, cobertura de tinta, velocidad de la red, etc. Para mejores resultados siempre use tintas originales Mimaki.